

CANALGRANDE

ÎNVELIȘ DECORATIV SPATULAT CU CRISTALE LUCIOASE PENTRU INTERIOARE

seria 373

DESCRIERE

CANALGRANDE este un înveliș decorativ pentru interioare care realizează suprafețe caracterizate de cristale minuscule care răsfrâng lumina.

Aspectul neted și compact și efectele superficiale rafinate răspund atât exigențelor noilor tendințe în vogă din arhitectura contemporană, cât și cerințelor de decorare din arhitectura tradițională.

Formulat cu un procent scăzut de substanțe organice volatile, CANALGRANDE este inodor atât în faza de aplicare, cât și ulterior.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Suprafețe din ghips și ghips-carton.
 - Zugrăveli și învelișuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful 'PREGĂTIREA SUPORTULUI'.

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimeri sintetici în emulsie apoasă
- Solvent: apă
- Granulometrie: 0,6 mm
- Vâscozitate: consistență păstoasă
- Conținut de compuși organici volatili VOC: <20 g/l
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): completă de la 1 oră și 30' la 3 ore, în funcție de grosimea stratului aplicat.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod. 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod. 4810333. Dacă este necesar aditivăți produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod. 4810444.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scrojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.
- Fixați cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- În prezența substraturilor deja colorate cu o nuanță intensă sau cu neomogenități puternice de culoare ale tencuielii, de exemplu prezența de cârpeli, este indicată omogenizarea fondului aplicând DECORFOND cod. 3880019, diluat la 30-35% cu apă, cu rolul sau cu pensula, pentru a obține un suport uniform.

Nu se recomandă utilizarea altor fonduri.

- Aplicați CANALGRANDE conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: drișcă din oțel.

- Nr straturi: 2

- Diluție: pregătit pentru utilizare. Pe șantier este posibilă reglarea vâscozității, în funcție de necesități, diluând ușor CANALGRANDE cu 2-3% apă.

- Modalități de aplicare:

Întindeți produsul pe suport în mod omogen cu drișca din oțel. Așteptați uscarea completă înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.

Aplicați al doilea strat și, înainte ca produsul să fie totalmente uscat, neteziți-l cu spatula din oțel pentru a ca suprafața să devină netedă.

- Pentru a evita formarea de joncțiuni lucrați pe suprafețe continue întotdeauna cu produsul umed pe umed.

- Rezultatul estetic final poate fi influențat de tehnica de aplicare, se recomandă aplicarea finală de către un singur muncitor.

- Pe nuanțe de tonalitate intensă se recomandă aplicarea protectorului diluabil în apă DECORFILM lucios cod. 3740230 pentru a spori rezistența la formarea de rizuri.

- Curățarea instrumentelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 1-1,2 kg/mp per strat. Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului real printr-o probă preliminară pe suportul specific.

COLORAREA

Produsul este disponibil în bazele tintometrice, putând fi utilizat și sub formă de culori gata pentru utilizare, glitter (0001) și granit gri (0002).

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Este posibilă de asemenea colorarea produsului cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

CANALGRANDE

ÎNVELIȘ DECORATIV SPATULAT CU CRISTALE LUCIOASE PENTRU INTERIOARE

seria 373

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)

CANALGRANDE Conține max: 200 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Înveliș decorativ spatulat cu cristale lucioase pentru interioare.

Pe suprafețe interioare pregătite dinainte, aplicați două straturi de înveliș mural decorativ CANALGRANDE seria 373 pe bază de copolimer sintetic în emulsie apoasă.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.